

MAQ*Rent*

CATÁLOGO MAQRENT

SOMOS PARTE DE TUS PROYECTOS



MAQRent

EXCAVADORA

Komatsu PC210LC - 10M - 20 Ton



CAPACIDAD

0,80 - 1,20 m³

AÑO DE EQUIPO

2022

TARIFA + 6 MESES (UF/DÍA)

1,16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MMOTOR

- Modelo: Komatsu SAA6D107E-1
- Cilindrada: 6,69 L
- Tipo: Diésel, 4 tiempos, refrigerado por agua
- Potencia bruta (SAE J1995): 123 kW (165 hp)
- Aspiración: Turboalimentado y posenfriado
- Potencia neta (ISO 9249): 123 kW (165 hp)
- N.º de cilindros: 6
- Régimen nominal: 2.000 rpm
- Diámetro x carrera: 107 mm x 124 mm
- Ventilador: Mecánico con embrague viscoso

SISTEMA HIDRÁULICO

- Tipo: HydrauMind - centro cerrado con detección de carga
- Flujo máximo: 475 L/min
- Modos de trabajo: 6
- Presión implementos / traslado: 37,3 MPa / 37,3 MPa
- Bomba: Pistones de desplazamiento variable
- Presión giro / piloto: 28,9 MPa / 3,2 MPa

SISTEMA DE GIRO

- Método: Hidrostático
- Freno de servicio: Bloqueo hidráulico
- Reducción: Engranaje planetario
- Freno de giro: Disco mecánico
- Velocidad de giro: 12,4 rpm
- Lubricación corona de giro: Baño de grasa

TREN DE RODAJE

- Bastidor central: Tipo X
- Rodillos superiores: 2 por lado
- Tipo de oruga: Sellada - tensor hidráulico
- Rodillos inferiores PC210-10M0 / LC: 7 / 9 por lado
- Zapatas PC210-10M0 / LC-10M0: 45 / 49 por lado
- Zapatas estándar: PC210-10M0: 600 mm | PC210LC: 700 mm

PESO OPERATIVO Y CAPACIDADES

- Peso PC210LC (zapatas 600 mm): 21.300 kg
- Tanque de combustible: 400 L
- Peso PC210LC (zapatas 700 mm): 21.700 kg
- Aceite motor / Tanque hidráulico: 23,1 L / 135 L
- Peso PC210LC (zapatas 800 mm): 22.000 kg
- Capacidad balde: 0,80 - 1,20 m³

MANDO Y FRENOS

- Control: Dos palancas con pedales
- Pendiente máxima: 70% (35°)
- Sistema: Hidrostático
- Velocidad Alta / Media / Baja: 5,5 / 4,1 / 3,0 km/h
- Fuerza de tracción máxima: 178 kN (18.200 kgf)



MAQRent